

## ΣΥΡΜΑΤΑ



Χαρακτηριστικά:

Γαλβανισμένο σύρμα εν' θερμό μαλακό.

Εφαρμογές:

- Κάθε είδους δεσίματα με εύκαμπτο – μαλακό σύρμα, όπου χρειάζεται καθαρή επιφάνεια του σύρματος προκειμένου να μην λερώσει την επιφάνεια με την οποία έρχεται σε επαφή
- Δέσιμο κλαδιών, λουλουδιών (φυτώρια, κήποι)
- Στηρίξεις πλεγμάτων περίφραξης, διχτυωτών και πονταριστών
- Στηρίξεις αμπελιών, στήριξη φρούτων και λαχανικών διαφόρων ειδών (ακτινίδια, τομάτες, κλπ)
- Διακοσμητικές κατασκευές

<b>ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΥΡΜΑ ΚΟΙΝΟ ΜΑΛΑΚΟ</b>					
<b>No</b>	<b>ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)</b>	<b>ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (m/kg)</b>	<b>ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (gr/m) ή (kg/1000 m)</b>	<b>ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ (gr/m<sup>2</sup>)</b>	<b>ΟΡΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ (N/mm<sup>2</sup>)</b>
<b>No 13</b>	<b>2.00</b>	<b>40.5</b>	<b>24.7</b>	<b>80</b>	<b>&lt; 500</b>
<b>No 14</b>	<b>2.20</b>	<b>33.5</b>	<b>29.8</b>	<b>85</b>	<b>&lt; 500</b>
<b>No 15</b>	<b>2.40</b>	<b>28.2</b>	<b>35.5</b>	<b>85</b>	<b>&lt; 500</b>
<b>No 16</b>	<b>2.70</b>	<b>22.2</b>	<b>44.9</b>	<b>95</b>	<b>&lt; 500</b>
<b>No 17</b>	<b>3.00</b>	<b>18.0</b>	<b>55.5</b>	<b>100</b>	<b>&lt; 500</b>
<b>No 18</b>	<b>3.40</b>	<b>14.0</b>	<b>71.2</b>	<b>105</b>	<b>&lt; 500</b>
<b>No 19</b>	<b>3.90</b>	<b>10.7</b>	<b>93.7</b>	<b>110</b>	<b>&lt; 500</b>
<b>No 20</b>	<b>4.40</b>	<b>8.4</b>	<b>119.3</b>	<b>110</b>	<b>&lt; 500</b>
<b>No 21</b>	<b>5.00</b>	<b>6.5</b>	<b>154.1</b>	<b>110</b>	<b>&lt; 500</b>